



#### pokyny k instalaci

1. instalace se zásadně provádí při pokládce krytiny.
2. určete polohu montáže.
3. nainstalujte odpovídající montážní lať.
4. pro zabránění zvedání střešních tašek vybruste spodní stranu střešní tašky v šířce vzpěry.
5. zachytněte vzpěru o montážní lať.
6. vzpěru na vrcholu přišroubujte pomocí vrtů v souladu s PN-EN 14592 + A1: 2012 - ne méně než  $\Phi 8$ .
7. položte horní tašky.
8. přišroubujte kolébky ke vzpěrám ve vodorovné poloze.
9. ke kolébkám přišroubujte rošt.
10. zkontrolujte stabilitu prvku.

# Pochůzná střešní lávka pro skládané krytiny

## Použití:

Střešní pochůzný systém Twix je zařízení určené pro chůzi po střeše trvale připojené k nosné konstrukci šikmých střech se sklonem 18° až 55°, pro stání nebo chození během kontroly, údržby a opravy zařízení na střeše. Komponenty systému musí být instalovány v souladu s pokyny výrobce.

## Všeobecné podmínky:

Výběr vhodných komponent, umístění a způsob upevnění a přenos zatížení do konstrukce stavby budovy nastaví projektant v závislosti na objektu a navržené střešní konstrukce. Výrobek musí být aplikován v souladu s technickou dokumentací objektu.

**POZNÁMKA.** Systém nesmí být použit jako kotvicí bod pro uchycení bezpečnostních prvků proti pádu ze střechy (lana, skoby).

## Obsah balení:

Balení musí vždy obsahovat předepsaný počet prvků.

Při zjištění, že balení toto množství neobsahuje, kontaktujte prosím svého dodavatele.

prvek	množství			
	500 mm	800 mm	1500 mm	2000 mm
vzpěra lávky – univerzální	2	2	3	4
držák lávky – kolébka	2	2	3	4
pochůzná lávka – rošt	1	1	1	1
šrouby	8	8	12	16
matky*	min. 8	min. 8	min. 12	min. 16
podložky*	min. 8	min. 8	min. 12	min. 16

\*balení obsahuje větší množství

Pozn.: Balení neobsahuje vruty pro montáž vzpěry do střešní latě.

